TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

TDP-324W SERIE – Desktop Thermodirekt Armbanddrucker

BEDRUCKEN VON ARMBÄNDERN IM GESUNDHEITSWESEN UND IM EVENTBEREICH: VIELSEITIGKEIT ZUM ERSCHWINGLICHEN PREIS

HAUPTMERKMALE

- Sowohl hochauflösender 300 dpi als auch 203 dpi Drucker verfügbar
- Verarbeitung von Armbändern der meisten Hersteller
- Bis zu 50 % Kostenersparnis beim Etikettenmaterial
- Druckgeschwindigkeit bis zu 127 mm (5”) pro Sekunde
- Materialaufnahme bis zu 165,1 mm (6.5”) Außendurchmesser
- Front-LCD
- Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
- Leichte Materialbefüllung
- Ethernet und USB 2.0 Schnittstelle standardmäßig
- Optionen: Spendemodul, Messer & Tastatur-Schnittstelle für Ausfallzeiten
- Programmierung auch bei Computerausfall
- Cerner Zertifizierung - arbeitet in jedem Kliniksystem problemlos

APPLICATIONS

- Gesundheitssektor
  - Patientenidentifizierung
  - Klinikzutritt
  - Kleinkindstationen
- Unterhaltung & Veranstaltungen
  - Freizeitparks
  - Wasserparks
  - Event-Einlasskontrolle
  - Nachtclub-Altersprüfung
- Weitere Märkte
  - Strafverfolgung
  - Massenregulierung
  - Tieridentifizierung
  - Zugangsbeschränkung

/// www.tscprinters.com

TDP-324W SERIE – Desktop Thermodirekt Armbanddrucker

DRUCKERMODELL	TDP-225W	TDP-324W
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt	
Maximale Druckge-schwindigkeit	127 mm/s (5 ips)	102 mm/s (4 ips)
Maximale Druckbreite	52 mm (2.05")	48 mm (1.89")
Maximale Drucklänge	2286 mm (90")	1016 mm (40")
Gehäuse	doppelwandiges Klappdesign; vorbereitet für Wandmontage	
Maße	109 mm (B) x 210 mm (H) x 260 mm (T) 4.29" (B) x 8.27" (H) x 10.24" (T)	
Gewicht	1,2 kg	
Etikettenrollen	165 mm (6.5") Außendurchmesser	
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Speicher	• 4 MB Flash Speicher • 8 MB SDRAM • MicroSD Speicherkartenplatz für Speichererweiterung, bis zu 4 GB	
Schnittstellen	• USB 2.0 • Internes Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur (optional ab Werk)	
Leistung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz • Ausgang: DC 24V, 2.08A, 50W	
LCD	Grafiktyp, 128 x 64 Pixel, hintergrundbeleuchtet	
Bedienertasten, LED	1 Netzschalter, 1 Vorschubtaste & 1 LED (3 Farben: Grün, Orange & Rot)	
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Druckkopf geöffnet	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Image® True Type Schrift Zeichensatz mit einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed Schrift	
Barcode	• 1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Zeichensatz A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-Code, Aztec	
Schrift-/Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°	
Drucker-Kommando-sprache	TSPL-EZ™ (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II)	
Materialtyp	endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe, Armband (außengewickelt)	
Materialbreite	15 ~ 52 mm (0.59" ~ 2.05")	
Materialdicke	0,06 ~ 0,19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Durchmesser Materi-alkern	25,4 mm (1")	
Etikettenlänge	10 ~ 2286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 1016 mm (0.39" ~ 40")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% nicht kondensierend Lagerung: -40 ~ 60°C, 10~ 90% nicht kondensierend	
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Umweltschutzauflagen	entspricht RoHS, WEEE	
Zubehör	• Windows Etikettensoftware CD • Schnellstart-Anleitung • USB Kabel • Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil	
Garantie	• Drucker: 2 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Mio Inch) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Werk	• USB Host für Nutzung mit Scanner oder Tastatur	
Optional ab Händler	• Spendemodul • Guillotine Messer (Vollschnitt und Teilschnitt)	
Bedieneroption	N/A	

TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office
Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 525 9779
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC POWER PARTNER GOLD

Labeltech

Labeltech AG Südstrasse 4a · 3110 Münsingen
Tel +41 (0) 31 838 50 50 · Fax +41 (0) 31 838 50 55
www.labeltech.ch · info@labeltech.ch

/// www.tscprinters.com

TSC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TSC Auto ID Technology Co., Ltd. TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Ist ein eingetragenes ISO 9001/14001 Unternehmen.
© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Produkte und Spezifikationen - Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an TSC oder Ihren TSC Händler.