





RAPIDE • NUMERIOUE • RÉSISTANCE À L'EAU AMÉLIORÉE

L'imprimante VP750 by VIPColor est la nouvelle génération d'imprimantes couleur numériques, qui permet d'imprimer des étiquettes à la demande en utilisant une technologie d'impression améliorée, résistante à l'eau

S'appuyant sur la technologie éprouvée de l'imprimante VP700, notre produit phare, elle est dotée d'une technologie d'impression améliorée, qui offre une meilleure résistance à l'eau et des étiquettes aux couleurs lumineuses. Résultat : ces étiquettes couleur s'adaptent à différents produits tels que boissons et aliments réfrigérés, produits de soins pour animaux, produits ménagers, produits chimiques, produits pharmaceutiques, ainsi que la plupart des produits exposés à l'humidité.

Grâce à la technologie jet d'encre Memjet et à notre expertise dans les technologies VIPColor, l'imprimante VP750 allie la performance et fiabilité des imprimantes d'étiquettes couleur industrielles VP700 by VIPColor avec le nouveau système amélioré qui permet d'imprimer des étiquettes plus résistantes à l'eau (et à de nombreux solvants) par rapport à d'autres imprimantes utilisant des encres à base de colorants de la première génération d'imprimantes Memjet.



à l'eau

Water

Bénéfices

Imprimante d'étiquettes couleur numerique

Grande vitesse, atteignant 18 mètres / minute

Haute qualité, jusqu'à 1600x1600 dpi* Dessinée pour un usage industriel

technologie d'impression améliorée, résistante à l'eau

Largeur d'impression jusqu'à 215mm (8,5")

Principaux marchés



Boissons et aliments réfrigérés



Produits de soins pour animaux et produits vétérinaires



Produits d'entretien et ménagers



Produits chimiques GHS / CLP



Produits pharmaceutiques, cosmétiques et d'analyse médicale

Réduisez la complexité et réduisez les coûts

AVEC L'IMPRIMANTE VP750



- commandez uniquement des lots d'étiquettes neutres aux dimensions
- Minimisez l'inspection pour le fait d'être des étiquettes neutres
- Espace réduit de stockage
- Classement par dimensions de l'étiquette pour une localisation



- Changements peu fréquents d'étiquettes pour le seul fait de travailler avec des étiquettes neutres



- L'impression sous commande permet d'effectuer des changements immédiats dans les designs



*Pour vérifier la compatibilité de l'encre Memjet™ avec les étiquettes, nous recommandons à l'utilisateur d'effectuer un test d'impression avant d'imprimer les étiquettes, de suivre les instructions du fabricant ainsi que les paramètres d'impression optimaux. Compatible avec des matériaux d'étiquetage papier et synthétiques. Néanmoins, nous recommandons à l'utilisateur de procéder à des tests d'impression afin de vérifier la compatibilité avant d'imprimer en série.

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse Jusqu'à 18 m/min (304,8 mm la seconde - 12 IPS) Résolution

Jusqu'à 1600 x 1600 dpi

USB 2.0 / Ethernet 10/100Base-T / GPIO

Encre Encres resistantes, avec cinq cartouches individuelles de 250 ml

Connexion électrique Prise de courant universelle 220V AC Qualité code à barres

Codes 1D, minimum Degré B (Code 39) pour des barres de 10 mils

Codes 2D, minimum Degré B (PDF417) pour des barres de 10 mils

MATÉRIAUX

Modes d'impression Rouleau à Rouleau, Rouleau à Coupe, Imprimer et Fixer

De 50,8 à 215,9 mm (2" - 8,5" pouces) Largeur de l'étiquette Longueur maximale Jusqu'à 1.016 mm (40" pouces)

0.1 - 0.3 mm Épaisseur

Type de finition Mat, Semi-Brillant et Brillant

Matériaux qualifiés Consulter la liste des matériaux compatibles VIPColor VP700

Capteur Écart, marque noire, continu

RANG OPÉRATIONNEL

Rang de travail 15 à 35 °C : HR 20-80%

-5 à 50 ℃ Stockage

RÉGLEMENTATIONS ET SÉCURITÉ

Sécurité CE (Europe), FCC Part 15, Subpart B, Class A (US)

EC 60950-1 Compliance (International), cULus (US/Canada)

USABILITÉ ET INTERFACE D'USAGER

Serveur Réseau Interne Interface d'usager

Tableau de Contrôle LCD en 8 langues (EN, FR, IT, DE, ES, JP, CN Apparence extérieure

Traditionnel et Simplifié) LEDs de signalisation

Portes d'accès facile à la tête d'impression et aux cartouches

Dessinée pour une configuration, un usage et une maintenance faciles: carcasse extérieure métallique de qualité industrielle Microsoft® Windows XP/Vista®/Windows 7 (32/64bits); Windows

Server 2003/2008 R2 (32/64 bits)

TCP/IP (IP manuel, ou DHCP Automatique)

Inférieur à 60dBA Niveau acoustique

ACCESSOIRES ET DIMENSIONS

Accessoires inclus Dérouleur intégré pour des rouleaux de 76 mm de diamètre int.,

et jusqu'à 200 mm de diamètre ext.

Cutter automatique interne

Dimensions 476 mm x 497 mm x 585 mm (18,7" x 19,6" x 23,0")

Poids (uniquement imprimante) 35 kg (77 lbs)

1 an de garantie limitée d'usine, ou 127 Km imprimés (5M de

pouces), le premier qui échoue.

MATÉRIEL FOURNI

Driver/Pilote

Imprimante avec dérouleur intégré, Matériel fourni

La tête d'impression et le jeu complet d'encres CMYKK sont

vendus séparément.

Les spécifications sont soumises à des changements sans préavis, notification ou approbation
La qualité d'impression est étroitement liée à la qualité des matériaux employés
La garantie limitée d'usine n'înclut pas les consommables, ni les cartouches d'encre ni la tête


Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique, ainsi que dans "

Images du produit

Tableau de Contrôle

avec écran LCD rétro-éclairé à lecture facile

L'imprimante VP750 est compatible avec les principales applications de conception graphique et d'étiquettes sous Microsoft Windows: NiceLabel BarTender










- Résolution : jusqu'à 1600 x 1600 ppp

- Compatibilité avec les modes : Roll-Roll, Roll-Cut, Print-Hold et Fan-Fold

– Délai d'impression de première étiquette : < 10 s

- Coupe automatique

- Accès à distance via serveur Web intégré



- GPIO

- USB 2.0 - Power Input

Les ports de connexion sont bien conçus et placés à l'arrière de l'imprimante

Plus renseignements:

Web: http://www.vipcolor.com Email: info@vipcoloreurope.com

Tèl.: +34 93 588 3018

Venture Electronics Spain, SL Pagesia, 22-24 2-J 08191 - Rubí (Barcelona)

AUTHORIZED & CERTIFIED





Labeltech AG Südstrasse 4a · 3110 Münsingen Tél +41(0) 31 838 50 50 · Fax +41(0) 31 838 50 55 www.labeltech.ch info@labeltech.ch