

BESCHREIBUNG

JetBox-700 ist ein PREMIUM Desktop-Tintenstrahl drucker mit integriertem gross-formatigem (7") Farbtouch-screen Bedienfeld. Dank des grossen Bildschirms ist es möglich, Druckseiten auf dem Gerät zu erstellen, ohne einen PC zu benutzen. Im Speicher des Geräts können 1000 Dateien gespeichert werden. Die JetBox-700 kann sowohl 12,7-mm- als auch 25,4-mm-Druckkassetten (Stifte) aufnehmen. Mit einem einfachen Werkzeug

BESCHREIBUNG

SPEZIFIKATION

kann man die Drucker-konfiguration von 12,7mm oder 25,4mm unabhängig voneinander ändern. Dank der Möglichkeit, 2 Druckköpfe zu installieren, können Druckbereiche von bis zu 50,8 mm erreicht werden. Es können Patronen mit verschiedenen Tintentypen verwendet werden: wasserbasiert, lösungsmittel basiert, farbig (nur wasserbasiert). Die Druckkosten sind sehr niedrig. Mit einer Standardpatrone auf Lösungsmittelbasis können etwa 250.000 Zeichen mit Datum/Uhrzeit/Ablaufdatum in Arial10-Zeichen gedruckt werden. Natürlich ist der Tintenverbrauch proportional zu der Art des Drucks, die Sie durchführen. Das Vorhandensein eines Encoders garantiert die Präzision der Position, die Wiederholung und die Korrektheit der Drucke auch mit QR-Code.

	JetBox-700
Druckbereich	bis zu 25.4mm
Druckhöhe	von 0 bis 80mm
Druckkopf Position	Fast fixing system
Drucklänge	bis zu 500mm
Auflösung	bis zu 300 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis zu 70 mt/min
Patronen	HP type T1J2.5
Patronen typ	Wasserbasierend (schwarz, weiss, farbig)Lösemittelbasierend (schwarz und weiss)
Inhalt	Text, Zahlen, Uhrzeit, Datum, Logo, QRCode, Barcode, etc.
Schriften	Alle Windows Schriften updatefähig
Anzahl der Zeilen	Keine Begrenzung
Bedienfeld	7" touch-screen Display
Druckrichtung	von rechts nach links
Sprachen	Italienisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Türkisch, Arabisch, Koreanisch
Speicher-Programme	Bis zu 1000 Programme
Mikroprozessor	Ja, mit integrierter Uhr
Transparente Objekte	Lichtschränke optional
Power	220/110 Vac—12 Vdc 4A 48W
Gewicht	16 Kg
Dimensionen	40x40x35 cm
Betriebstemperatur	von 0 bis 45 °C bei 40-60% Luftfeuchtigkeit
Konstruktion	Rostfreier Stahl nach AISI304 Norm, rostfreier Stahl, Aluminium