microplex
printware ag

logiJET T8-3

Parfait pour:

- Autocollants, étiquettes et étiquettes jusqu'à DIN A4
- Impression juste à temps ou traitement par lots
- Production brute et opérations logistiques

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Manipulation facile
- Codes à barres 1D et 2D
- Ethernet (10/100 Mbit), WLAN en option
- Contrôle GPIO / API ou PLS
- Pilote Windows IDOL inclus
- Nombreuses émulations thermo-et matricielles

FLEXIBILITÉE MAXIMALE POUR DES **PROCESSUS DE PRODUCTION FLUIDES** ET DE **LOGISTIQUE**

logiJET T8-3

Le logiJET T8-3 est une imprimante thermique robuste de 8 pouces avec boîtier en métal, sans ventilateur et résistante à la poussière, conçue pour les charges les plus difficiles dans les environnements de production et de logistique difficiles. Il se connecte directement aux serveurs AS / 400 ou iSeries. De plus, le logiJET T8-3 peut être déployé de manière flexible à la demande via une émulation WLAN ou HP PCL5. Grâce à sa grande largeur d'impression, sa haute résolution de 300 dpi et son massicot optionnel, différents formats peuvent être imprimés et coupés en alternance en une seule opération.

logiJET T8-3

DONNEES TECHNIQUES

Unite d'impression :

Technologie d'impression	Transfert thermique / impression thermique directe | harmonieux (Technologie à tête plate contrôlée par l'histoire)
Contrôleur	MPC 6.4
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 150 mm Jusqu'à 6 Pouces/s
Résolution d'impression :	300 dpi x 300 dpi
Duree de vie de la tête d'impression	Jusqu'à 30.000 m
Tension d'alimentation :	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consomation de courant:	3,0 A
Dimensions (BxTxH)	440 x 504 x 336 mm
Poids:	24 kg (sans Options)
Humidite:	20 - 85 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	5 - 40° Celsius
Interfaces:	USB 2.0 IEEE 1284 (Centronics) Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktionnel (TCP/IP)
Optionnel:	RS232, RS422 WIFI IEEE802.11 b/g/n, jusqu'à 150 Mbps débit de transfert WEP avec 64, 128 et 152 Bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK encryptage
Stockage:	RAM: 128 MB Flash: 64 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 6.4

Emulations:
MICROPLEX IDOL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, Datamax, Etimark MP-1220,TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, UBI Fingerprint, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80, MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, HP Designjet, XML (SAP®, RFID), CUPS Raster

Emulations optionnelles:
Factory Option PCL 5e (ne peut pas être déverrouillé plus tard), µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, IGP-10, Labelpoint, TIFF, IPDS, AEA, AFP, RFM,
(Autres Emulation sur demande)

Codes à barres
Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic),
Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnel
Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres Codes à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Génération intelligente de codes à barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement Format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Gestion de formulaire intégrée
L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash d'une capacité maximale de 12 Mo et les récupérer au besoin.

Status-Out
Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)
Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Support imprimable

Taille

Largeur	101,6 - 241,3 mm (4" - 9.5") (225 mm avec couteau) 219,5 mm (8,64") imprimable
Diamètre du rouleau	max. 208 mm (8,2 Pouces)
Diamètre de coeur	3 Pouces (76,2 mm)
Épaisseur du papier	0,06 mm - 0,25 mm
Feuille de Transfert	Diamètre du rouleau max. 90 mm

Noyau

diamètre intérieur	1 Pouce (25.4 mm)
Longueur du film	max. 600 m
Côté enduit	Externe
Largeur du film	110mm - 254mm (4,3" - 10")



Source Papier / - édition

Alimentation
Infini
Interne: par rôle avec 3" noyou
Externe: plié en z à partir de carton
Capteur pour Black Mark et Gap (réflexion et lumière transmise)

Édition
Opération unique / travail Arracher

Optionnel

Couteau	0,06-0,19 mm - 500.000 cuts 0,20-0,25 mm - 200.000cuts

Couteau robuste
Epaisseur du parier : max 0,25 mm
Poids du Papier <200g/m² - 1.000.000 Coupures
Poids du Papier <300g/m² - 500.000 Coupures

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 19.09.2019.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49