microplex

logiJET T6-2

Parfait pour:

- Autocollants, étiquettes et étiquettes jusqu'à DIN A5
- Inlays RFID (optionnel)
- Impression juste à temps ou traitement par lots

PONTS FORTS/ CARACTERISTIQUES / CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Manipulation facile
- Codes à barres 1D et 2D
- Pilote Windows IDOL inclus
- Ethernet (10/100 Mbit), WLAN en option
- Emulations thermo-et matricielles
- Commutation automatique de l'interface active et de l'émulation en fonction de l'interface

FLEXIBILITÉE MAXIMALE POUR DES PROCESSUS DE PRODUCTION FLUIDES ET DE LOGISTIQUE

logiJET T6-2

Le logiJET T6-2 est une imprimante thermique robuste de 6 pouces conçue pour les charges de production et de logistique les plus difficiles. Il imprime efficacement et rapidement tous les matériaux courants, soit en qualité de transfert thermique de haute qualité, soit en impression thermique directe économique et hautement efficace. Le logiJET T4-2 fonctionne avec une résolution impressionnante de 300 dpi - c'est aussi possible par exemple, très petits codes à barres et graphiques rasoir net et clair. La haute performance du contrôleur flexible Microplex garantit une vitesse d'impression optimale à tout moment. Avec la fonctionnalité RFID en option, les inlays RFID UHF peuvent être codés simultanément avec l'impression.

Unite d'impression:

Technologie d'impression	Transfert thermique / impression thermique directe | harmonieux (Technologie à tête plate contrôlée par l'histoire)
Contrôleur	MPC 8.x
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 150 mm/s Jusqu'à 6 pouces/s
Résolution d'impression	300 dpi x 300 dpi
de vie de la tête d'impression	Transfer: Jusqu'à 50.000 m Direct: Jusqu'à 25.000 m
Tension d'alimentation :	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consomation de courant:	3,3 A
Dimensions (BxTxH)	345 x 516 x 285 mm
Poids:	17 kg (sans Options)
Humidite:	20 - 85 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	5 - 40° Celsius
Interfaces:	USB 2.0 Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktional le (TCP/IP)
Optionnel	IEEE 1284 (Centronics) RS232, RS422 WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Stockage:	RAM: 256 MB Flash: 256 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, IGP-10, IGP/PGL, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPLII, EPL 2, UPI Fingerprint, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, EPSON FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

Emulations optionnelles

HP-PCL5/ HPGL, µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, Barcode 2, IPDS, AEA, AFP, RFM, Status-Out, PDF
(Autres emulations sur demande)

Codes à barres

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnels

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres code à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Capacités du réseau	norme d'authentification IEEE 802.1x
Génération intelligente de codes à barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement Format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash et les récupérer au besoin.

Status-Out

Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Support imprimable

Taille

Largeur	max. 178 mm (165 mm avec Couteau) 168 mm Imprimable
Diamètre du rouleau	max. 203 mm,
Diamètre de cœur	1,5 - 3 Pouces (38,1 - 76,2 mm)
Épaisseur du papier	0,06 mm - 0,25 mm
Feuille de Transfert :	Diamètre du rouleau max. 76 mm

Noyau-

Diamètre interne	1 Pouce (25.4 mm)
Longueur du film	max. 450 m
Cote endui	Interne ou Externe
Largeur du film	60 - 174 mm



Source Papier / - édition

Alimentation

infini
interne: par Rouleau, extern: par exemple. Capteur replié en Z pour Black Mark et Gap (réflexion et lumière transmise)

Edition

Infini

Opération unique	Arracher
Mode Operationnel	Arracher

Optionnel

Infini	éplucheur interne / rembobineur
Opération unique	décoller, Couteau
Mode opérationnel	Couteau

Option RFID

Gamme de fréquences

865.600-867.600 (ETSI EN 302 208)

RF Power

Programmable en 15 Niveau (1 dB-Pas) de 9 dBm a 23 dBm (de 8 mW a 200 mW)

Standard Protokolle	EPC C1 G2 / ISO18000-6C
Fonctionnalité	Lire/Decrire/controler

Mesure de la position de l'antenne

Automatiquement (selon la conception de l'antenne)

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 06.03.2020.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49