microplex

logiJET T4-2

Parfait pour :

- Autocollants, étiquettes et Tags
- Inlays RFID (optionnel)
- Impression juste à temps ou traitement par lots

PONTS FORTS/CARACTERISTIQUES/CARACTERISTIQUES SPECIALLES

- Manipulation facile
- Codes à barres 1D et 2D
- Pilote Windows IDOL inclus
- Ethernet (10/100 Mbit), WLAN en option
- Emulations thermo-et matricielles
- Commutation automatique de l'interface active et de l'émulation en fonction de l'interface

FLEXIBILITÉE MAXIMALE POUR DES **PROCESSUS DE PRODUCTION FLUIDES** ET DE **LOGISTIQUE**

logiJET T4-2

Le logiJET T4-2 est une imprimante thermique robuste de 4 pouces conçue pour relever les défis de production et de logistique les plus difficiles. Il imprime efficacement et rapidement tous les matériaux courants, soit en qualité de transfert thermique de haute qualité, soit en impression thermique directe économique et hautement efficace. Le logiJET T4-2 fonctionne avec l'impressionnante résolution élevée de 300 dpi - vous pouvez donc aussi imprimer detrès petits codes à barres et graphiques rasoir net et clair. Les hautes performances du contrôleur flexible Microplex garantissent une vitesse d'impression optimale à tout moment. Avec la fonctionnalité RFID en option, les inlays RFID UHF peuvent être codés simultanément avec l'impression.

Unite d'impression :

Technologie d'impression	Transfert thermique / impression thermique directe | harmonieux (Technologie à tête plate contrôlée par l'histoire)
Contrôleur	MPC 8.x
Vitesse d'impression:	Jusqu'à 150 mm/s Jusqu'à 6 Pouces/s
Résolution d'impression :	300 dpi x 300 dpi
Duree de vie de la tête d'impression	Transfert: Jusqu'à 50.000 m Direct: Jusqu'à 25.000 m
Tension d'alimentation :	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consomation de courant:	2,5 A
Dimensions (BxTxH)	275 x 525 x 290
Poids:	15 kg (Sans Options)
Humidite:	30 - 85 % (rel., non condensable)
Température ambiante:	5 - 40° Celsius
Interfaces:	USB 2.0 Ethernet-Interface, 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Optionnel	IEEE 1284 (Centronics) RS232, RS422 WIFI: IEEE 802.11 n/g/b, WEP avec 64 et 128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Stockage:	RAM: 256 MB Flash: 256 MB

Contrôleur d'impression haut de gamme MPC 8.x

Emulations

MICROPLEX IDOL, AGFA Reno, LN03+, BULL-MP6090, IGP-10, IGP/PGL, Datamax, Etimark MP-1220, TEC Bx72, TEC B6xx, LDC, ZPL II, EPL2, UBI Fingerprint, IER Command, cab, Godex EZPL, Diablo 630, IBM Proprinter, Epson FX-80 (ESC/P), MT-600/MT40, IDS, ANSI Genicom, TIFF, HP Designjet, XML (SAP® RFID), CUPS Raster

Emulations optionnelles

HP-PCL5/ HPGL, µ-Postscript, CODE-V (Magnum), XEROX XES, KODESCRIPT+, Prescribe/PSB 2, Labelpoint, Barcode 2, IPDS, AEA, AFP, RFM, Status-Out, PDF (Autres emulations sur demande)

Codes à barres

Codebar, Code39, MSI, PDF417, Interleaved 2/5, Interleaved 2/5 (3-Stroke Datalogic), Interleaved 2/5 (3-Stroke Matrix), EAN-8, 13, 128, Add-On-Codes, Code11, Code93, Code 128, UPC-A, UPC-E

Codes à barres optionnels

Datamatrix, Maxi-Code, QR Code, Aztec-Code, USD-5 (Autres codes à barres sur demande)

Fonctions supplémentaires

Capacités du réseau	norme d'authentification IEEE 802.1x
Génération intelligente de codes à barres	Le code à barres est généré „à la volée" par le contrôleur.
Fractionnement Format	L'imprimante divise une page en plusieurs sous-formats.

Fonctions supplémentaires optionnelles

Gestion de formulaire intégrée

L'imprimante peut stocker des formulaires et des polices dans une mémoire flash et les récupérer au besoin.

Status-Out

Après l'impression correcte d'une page, l'imprimante peut, entre autres, émettre un accusé de réception via l'interface. Vous trouverez d'autres fonctionnalités dans le manuel

Interface GPIO programmable (contrôle PLC)

Intégration de l'imprimante dans les lignes de processus et de contrôle de l'imprimante via l'interface GPIO. Adaptation spécifique au Client/a l'aplication possible.

Support imprimable

Taille

Largeur	max. 118 mm 106 mm imprimale
Diamètre du rouleau	max. 203 mm, 3 Pouce-noyau
Diamètre de cœur	1,5 - 3 Pouces (38,1 - 76,2 mm)
Épaisseur du papier	0,06 mm - 0,25 mm
Feuille de Transfert :	Diamètre du rouleau max. 76 mm
Noyau	
diamètre intérieur	1 Pouce (25.4 mm)
Longueur du film	max. 450 m
Cote endui	Interne ou Externe
Largeur du film	30 - 110 mm



Source Papier / - édition

Alimentation

Infini

interne: Par Rouleau, externe: par exemple, Capteur replié en Z, Black Mark et Gap (réflexion et lumière transmise)

Édition

Opération unique / travail Arracher

Optionnel

Infini, Éplucheur interne/ Unique rembobineur décoller, Couteau

Couteau travailleur

RFID Optionnel

gamme de fréquences

865.600-867.600 (ETSI EN 302 208)

RF Power

Programmable in 15 Niveaux (1dB-Pas) de 9dBm a 23dBm (de 8mW a 200mW)

Protocole Standard	EPC C1 G2 / ISO18000-6C
Fonctionnalité	Lire / décrire / contrôler
Mesure de la position de l'antenne	Manuelle

Tous les noms de produits nommés sont des marques commerciales et / ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Toutes les informations imprimées en couleur ou en italique sont facultatives. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations, prix et spécifications donnés dans cette fiche technique sont uniquement pour la description du produit et sans garantie. Il incombe à l'acheteur de s'assurer que les caractéristiques du produit répondent à ses exigences en matière d'installation et de fonctionnement. Version 06.02.2020.

Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany
phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49